



FICHA TECNICA PARA EXTINTORES PORTATILES DE 3/4 KGS. HASTA 2 KGS. DE PQS , CONFORME A LA NORMA 100 DE LA STPS.

- *CILINDROS FABRICADOS CON LAMINA CAL. 14"
- *PINTADOS CON PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA COLOR ROJO, FOSFATIZADO INTERIOR PARA EVITAR CORROSION.
- *VALVULA DE PERFIL DE ALUMINIO CALIDAD CUPRUM CON ROSCA EXTERIOR DE $\frac{3}{4}$ ", MANIJAS DE LAMINA CALIBRE 18", CON VASTAGO DE LATON CON CAPUCHON Y CATARINA DE ALUMINIO Y O´RING DE NITRILO.
- *MANOMETRO INDICADOR DE PRESION 1.2 CERTTIFICADO SEGÚN NOM 154 SCFI.
- *CUANDO LOS EXTINTORES, SON CARGADOS POR ALBATROS, LLEVAN PQS CON 75% DE FOSFATO MONOAMONICO CERTIFICADO DE COLOR VIGENTE CONFORME A LA NOM 104 STPS Y NOM 154 SCFI.

FICHA TECNICA PARA EXTINTORES PORTATILES DE 4.5 KGS. HASTA 12 KGS. DE PQS , CONFORME A LA NORMA 100 DE LA STPS.

- *CILINDROS FABRICADOS CON LAMINA CAL. 14"
- *PINTADOS CON PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA COLOR ROJO, FOSFATIZADO INTERIOR PARA EVITAR CORROSION.
- *VALVULA DE PERFIL DE ALUMINIO CALIDAD CUPRUM CON ROSCA EXTEIOR DE 1", MANIJAS DE LAMINA CALIBRE 18", CON VASTAGO DE LATON CON CAPUCHON Y CATARINA DE ALUMINIO Y O´RING DE NITRILO.
- *MANOMETRO INDICADOR DE PRESION 1.7 CERTTIFICADO SEGÚN NOM 154 SCFI.
- *MANGUERA DE 3/8" PARA 300 PSI MANEJO DE AIRE Y AGUA CON REFUERZO INTERIOR TEXTIL DE 900 PSI, PARA PRESION DE PRUEBA.
- *CUANDO LOS EXTINTORES, SON CARGADOS POR ALBATROS, LLEVAN PQS CON 75% DE FOSFATO MONOAMONICO CERTIFICADO DE COLOR VIGENTE CONFORME A LA NOM 104 STPS Y NOM 154 SCFI.